

P-26 is zeer geschikt als pakkingmateriaal voor benzine, dieselolie en minerale oliën.

Vorm	Rollen
Kleur	Groen
Temperatuurbereik	-20 en 100 °C
Soortelijke massa	1480 kg/m ³
Werkdruk	3 bar
Hardheid	65 Shore A (± 5)
Rek bij breuk	300 %
Treksterkte	6 N/mm ²

Omschrijving materiaal

P26 is een NBR met PVC toevoeging dat speciaal is ontwikkeld voor afdichtingen bij motoren. Het is zeer goed bestand tegen loodhoudende- en loodvrije benzine, dieselolie en minerale oliën.

Toepassingen

Afdichtingen voor motoren, schepen, brandstofopslag en -transport.
Verwerking volgens tolerantienorm: 7715-P3

Benzine	Olief	UV	Slijtvast
Uitstekend	Uitstekend	Niet bestendig	Matig

Artikeloverzicht

Artikel	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (mm)
11400020	NBR P-26 2 mm	1.400	10.000
11400030	NBR P-26 3 mm	1.400	10.000
11400040	NBR P-26 4 mm	1.400	10.000
11400050	NBR P-26 5 mm	1.400	10.000

Wij bieden de productinformatie zoals die bij ons bekend is met de grootste zorg aan. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in industriële omgevingen, tenzij anders aangegeven. Bij toepassingen met hoge impact en/of combinaties van grenswaarden raden we altijd aan de eigenschappen specifiek voor die situatie door ons te laten te verifiëren. Indien er meerdere specificaties zijn voor een product dan hanteren we de standaard van 2 mm of de dichtstbijzijnde specificatie.

