NR Linagard OZ

Linatex in een Linagard ozon bestendige uitvoering

ISO	NR Natural Rubber
Vorm	Rollen
Kleur	Zwart
Temperatuurbereik	-40 en 70 °C
Soortelijke massa	980 kg/m3
Hardheid	40 Shore A
Rek bij breuk	750 %
Treksterkte	21 N/mm2

Omschrijving materiaal

Dit materiaal heeft de kenmerkende kwaliteiten van Linatex, extreem-slijtvast en duurzaam. Deze special is zeer geschikt om te gebruiken waar blootstelling aan UV en/of OZON is.

Verwerking volgens tolerantienorm: 7715-P3

Benzine	Olie	UV	Water	Slijtvast	Zuren	Logen	Basen
Niet bestendig	Niet bestendig	Uitstekend	Niet bestendig	Uitstekend	Matig	Niet bestendig	Niet bestendig

Artikeloverzicht

Artikel	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (mm)
13000030	NR Linagard OZ zwart 3 mm	1.230	9.250
13000050	NR Linagard OZ zwart 5 mm	1.230	9.250

Opslagadvies (ISO 2230)

Bijgaande specificatie geeft een indicatie van de bewaartermijnen om degradatie in eigenschappen van het materiaal te voorkomen. Blootstelling aan licht en vocht dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen. Het is aan te raden het materiaal vooraf te controleren bij opslag langer dan een jaar.

Groep	Minimale temperatuur	Maximale temperatuur	Maximale vochtigheid	Bewaartermijn	Uitbreiding na inspectie
A	10 °C	25 °C	65 %	5 jaar	2 jaar

Wij bieden de productinformatie zoals die bij ons bekend is met de grootste zorg aan. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in industriële omgevingen, tenzij anders aangegeven. Bij toepassingen met hoge impact en/of combinaties van grenswaarden raden we altijd aan de eigenschappen specifiek voor die situatie door ons te laten te verifiëren. Indien er meerdere specificaties zijn voor een product dan hanteren we de standaard van 2 mm of de dichtstbijzijnde specificatie.