

Linard HDS is een Linatex geschikt voor high impact toepassingen

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Vorm              | Rollen                   |
| Kleur             | Rood                     |
| Temperatuurbereik | -40 en 75 °C             |
| Soortelijke massa | 980 kg/m <sup>3</sup>    |
| Hardheid          | 70 Shore A               |
| Rek bij breuk     | 580 %                    |
| Treksterkte       | 21,400 N/mm <sup>2</sup> |

## Omschrijving materiaal

Linatex HDS is een linatex special die harder is dan de standaard Linatex. Het materiaal is hier door nog stugger, dit materiaal leent zich uitstekend voor de mining-industrie.

## Toepassingen

Aanbevolen voor toepassingen waar slijtage door sterk abrasieve droge media voorkomen.

Verwerking volgens tolerantienorm: 7715-P3

| Benzine        | Olie           | UV             | Water      | Slijtvast  | Zuren          | Logen          | Basen          |
|----------------|----------------|----------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Niet bestendig | Niet bestendig | Niet bestendig | Uitstekend | Uitstekend | Niet bestendig | Niet bestendig | Niet bestendig |

## Artikeloverzicht

| Artikel  | Omschrijving                      | Breedte (mm) | Lengte (mm) |
|----------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| 13100080 | NR Linard HDS 70 Shore rood 8 mm  | 1.230        | 9.250       |
| 13100100 | NR Linard HDS 70 Shore rood 10 mm | 1.230        | 9.250       |

*Wij bieden de productinformatie zoals die bij ons bekend is met de grootste zorg aan. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in industriële omgevingen, tenzij anders aangegeven. Bij toepassingen met hoge impact en/of combinaties van grenswaarden raden we altijd aan de eigenschappen specifiek voor die situatie door ons te laten te verifiëren. Indien er meerdere specificaties zijn voor een product dan hanteren we de standaard van 2 mm of de dichtstbijzijnde specificatie.*

