

EPDM voor voedselveilige toepassingen

ISO	EPDM Terpolymre of ethylene, propylene and a diene (unsaturated diene in side chain)
Vorm	Rollen
Kleur	Wit
Temperatuurbereik	-25 en 100 °C
Soortelijke massa	1160 kg/m ³
Hardheid	60 Shore A (± 5)
Rek bij breuk	600 %

Omschrijving materiaal

Geschikt voor water, lucht, zuren en logen.



FDA

Europees voedselveilig EC
1935:2004

Amerikaans voedselveilig onder FDA

Toepassingen

Zowel FDA als EC1935/2004 certificaat. Zeer geschikt voor toepassingen in de food sector.

Verwerking volgens tolerantienorm: 7715-P3

Benzine	Olie	UV	Water	Slijtvast	Zuren	Logen	Basen
Niet bestendig	Niet bestendig	Uitstekend	Goed	Niet bestendig	Goed	Goed	Niet bestendig

Artikeloverzicht

Artikel	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (mm)
13300020	EPDM 4660 Food Grade 2 mm	1.400	10.000
13300030	EPDM 4660 Food Grade 3 mm	1.400	10.000
13300040	EPDM 4660 Food Grade 4 mm	1.400	10.000
13300050	EPDM 4660 Food Grade 5 mm	1.400	10.000
13300080	EPDM 4660 Food Grade 8 mm	1.400	10.000

Opslagadvies (ISO 2230)

Bijgaande specificatie geeft een indicatie van de bewaartermijnen om degradatie in eigenschappen van het materiaal te voorkomen. Blootstelling aan licht en vocht dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen. Het is aan te raden het materiaal vooraf te controleren bij opslag langer dan een jaar.

Groep	Minimale temperatuur	Maximale temperatuur	Maximale vochtigheid	Bewaartermijn	Uitbreiding na inspectie
C	10 °C	25 °C	65 %	10 jaar	5 jaar

Wij bieden de productinformatie zoals die bij ons bekend is met de grootste zorg aan. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in industriële omgevingen, tenzij anders aangegeven. Bij toepassingen met hoge impact en/of combinaties van grenswaarden raden we altijd aan de eigenschappen specifiek voor die situatie door ons te laten te



verifiëren. Indien er meerdere specificaties zijn voor een product dan hanteren we de standaard van 2 mm of de dichtstbijzijnde specificatie.

