

Universeel snoer voor brede range aan O-ringen voor vele toepassingen.

ISO	NBR Acrylonitrile-butadiene rubber (Nitrile)
Vorm	Snoer
Kleur	Zwart
Temperatuurbereik	-20 en 100 °C
Soortelijke massa	1230 kg/m ³
Hardheid	70 Shore A (± 5)
Rek bij breuk	304 %
Treksterkte	13,300 N/mm ²

Omschrijving materiaal

Goede bestendigheid tegen benzine, olie en gassen, koolwaterstoffen, hydraulische vloeistoffen en diverse chemicaliën.

Toepassingen

Afdichtingsringen als O-ring toegepast.

Verwerking

Te verlijmen of te vulkaniseren tot een O-ring op elk gewenst formaat. Verwerking volgens tolerantienorm: 7715-P3

Benzine	Olie	UV	Water	Zuren	Basen
Goed	Goed	Matig	Uitstekend	Niet bestendig	Niet bestendig

Artikeloverzicht

Artikel	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (mm)
29800012	NBR snoer 1,2 mm		
29800016	NBR noer 1,6 mm		
29800017	NBR snoer 1,78 mm		
29800020	NBR snoer 2 mm		
29800024	NBR snoer 2,4 mm		
29800025	NBR snoer 2,5 mm		
29800026	NBR snoer 2,62 mm		
29800030	NBR snoer 3 mm		200.000
29800035	NBR snoer 3,53 mm		
29800040	NBR snoer 4 mm		200.000
29800045	NBR snoer 4,5 mm		
29800050	NBR snoer 5 mm		100.000
29800053	NBR snoer 5,33 mm		
29800055	NBR snoer 5,5 mm		
29800057	NBR snoer 5,7 mm		
29800060	NBR snoer 6 mm		100.000



29800063	NBR snoer 6,4 mm	
29800065	NBR snoer 6,5 mm	
29800070	NBR snoer 7 mm	100.000
29800075	NBR snoer 7,5 mm	
29800080	NBR snoer 8 mm	100.000
29800084	NBR snoer 8,4 mm	
29800085	NBR snoer 8,5 mm	
29800090	NBR snoer 9 mm	100.000
29800100	NBR snoer 10 mm	100.000
29800105	NBR snoer 10,5 mm	100.000
29800110	NBR snoer 11 mm	100.000
29800120	NBR snoer 12 mm	50.000
29800130	NBR snoer 13 mm	50.000
29800140	NBR snoer 14 mm	50.000
29800150	NBR snoer 15 mm	20.000
29800160	NBR snoer 16 mm	20.000
29800170	NBR snoer 17 mm	20.000
29800180	NBR snoer 18 mm	20.000
29800190	NBR snoer 19 mm	20.000
29800200	NBR snoer 20 mm	20.000
29800220	NBR snoer 22 mm	20.000
29800250	NBR snoer 25 mm	20.000
29800280	NBR snoer 28 mm	20.000
29800300	NBR snoer 30 mm	20.000
29800340	NBR snoer 34 mm	
29800350	NBR snoer 35 mm	10.000
29800400	NBR snoer 40 mm	10.000
29800480	NBR snoer 48 mm	1.000

Opslagadvies (ISO 2230)

Bijgaande specificatie geeft een indicatie van de bewaartermijnen om degradatie in eigenschappen van het materiaal te voorkomen. Blootstelling aan licht en vocht dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen. Het is aan te raden het materiaal vooraf te controleren bij opslag langer dan een jaar.

Groep	Minimale temperatuur	Maximale temperatuur	Maximale vochtigheid	Bewaartermijn	Uitbreiding na inspectie
B	10 °C	25 °C	65 %	7 jaar	3 jaar



Wij bieden de productinformatie zoals die bij ons bekend is met de grootste zorg aan. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in industriële omgevingen, tenzij anders aangegeven. Bij toepassingen met hoge impact en/of combinaties van grenswaarden raden we altijd aan de eigenschappen specifiek voor die situatie door ons te laten te verifiëren. Indien er meerdere specificaties zijn voor een product dan hanteren we de standaard van 2 mm of de dichtstbijzijnde specificatie.

