

## Open cel natuur sponsrubber voor kwetsbare toepassingen

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| ISO               | NR Natural Rubber       |
| Vorm              | Plaat                   |
| Kleur             | Oranje                  |
| Temperatuurbereik | -40 en 70 °C            |
| Rek bij breuk     | 500 %                   |
| Treksterkte       | 0,190 N/mm <sup>2</sup> |

### Omschrijving materiaal

Natuurrubber bestaand uit oranje open cel oranje sponsrubber.  
Geschikt voor contact met kwetsbare materialen.

### Toepassingen

Geschikt voor etiketterollen of het aandrukken van labels zonder beschadigingen. Voornamelijk geschikt voor toepassingen met kwetsbare producten zoals rolbekleding in bijvoorbeeld in de bloemenindustrie. Ook geschikt als geschikt als mollen (in de vorm van balletjes) om leidingen te reinigen in plaats van volledig chemische reiniging.

### Verwerking

Uitstekend te versnijden en te verlijmen op diverse oppervlakken zoals staal.

Verwerking volgens tolerantienorm: 7715-P3

### UV

Niet bestendig

### Artikeloverzicht

| Artikel  | Omschrijving                                      | Breedte (mm) | Lengte (mm) |
|----------|---------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 30700050 | NR Sponsrubber 160 (middel, type 50) oranje 5 mm  |              |             |
| 30700060 | NR Sponsrubber 160 (middel, type 50) oranje 6 mm  |              |             |
| 30700070 | NR Sponsrubber 160 (middel, type 50) oranje 7 mm  |              |             |
| 30700080 | NR Sponsrubber 160 (middel, type 50) oranje 8 mm  |              |             |
| 30700100 | NR Sponsrubber 160 (middel, type 50) oranje 10 mm |              |             |
| 30700120 | NR Sponsrubber 160 (middel, type 50) oranje 12 mm |              |             |
| 30700150 | NR Sponsrubber 160 (middel, type 50) oranje 15 mm | 900          | 2.060       |
| 30700200 | NR Sponsrubber 160 (middel, type 50) oranje 20 mm |              |             |
| 30700250 | NR Sponsrubber 160 (middel, type 50) oranje 25 mm |              |             |
| 30700300 | NR Sponsrubber 160 (middel, type 50) oranje 30 mm | 900          | 2.060       |
| 30700400 | NR Sponsrubber 160 (middel, type 50) oranje 40 mm |              |             |
| 30700500 | NR Sponsrubber 160 (middel, type 50) oranje 50 mm |              |             |
| 30700800 | NR Sponsrubber 160 (middel, type 50) oranje 80 mm |              |             |



## Opslagadvies (ISO 2230)

Bijgaande specificatie geeft een indicatie van de bewaartermijnen om degradatie in eigenschappen van het materiaal te voorkomen. Blootstelling aan licht en vocht dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen. Het is aan te raden het materiaal vooraf te controleren bij opslag langer dan een jaar.

| Groep | Minimale temperatuur | Maximale temperatuur | Maximale vochtigheid | Bewaartermijn | Uitbreiding na inspectie |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| A     | 10 °C                | 25 °C                | 65 %                 | 5 jaar        | 2 jaar                   |

## Andere uitvoeringen

| Code | Groep                                           | Vorm  | Kleur  |
|------|-------------------------------------------------|-------|--------|
| 305  | NR Sponsrubber 160 (extra fijn, type 33) oranje | Plaat | Oranje |
| 306  | NR Sponsrubber 160 (fijn, type 40) oranje       | Plaat | Oranje |
| 308  | NR Sponsrubber 160 (grof, type 42) oranje       | Plaat | Oranje |
| 307  | NR Sponsrubber 160 (middel, type 50) oranje     | Plaat | Oranje |
| 311  | NR Sponsrubber 200 (fijn, type 46) oranje       | Plaat | Oranje |
| 312  | NR Sponsrubber 200 (middel, type 84) oranje     | Plaat | Oranje |
| 316  | NR Sponsrubber 250 (extra fijn, type 52) oranje | Plaat | Oranje |
| 317  | NR Sponsrubber 250 (fijn, type 44) oranje       | Plaat | Oranje |
| 318  | NR Sponsrubber 250 (middel, type 53) oranje     | Plaat | Oranje |
| 319  | NR Sponsrubber 300 (fijn, type 68) oranje       | Plaat | Oranje |
| 320  | NR Sponsrubber 350 (fijn, type 75) oranje       | Plaat | Oranje |
| 321  | NR Sponsrubber 500 (fijn, type 64) oranje       | Plaat | Oranje |

*Wij bieden de productinformatie zoals die bij ons bekend is met de grootste zorg aan. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in industriële omgevingen, tenzij anders aangegeven. Bij toepassingen met hoge impact en/of combinaties van grenswaarden raden we altijd aan de eigenschappen specifiek voor die situatie door ons te laten te verifiëren. Indien er meerdere specificaties zijn voor een product dan hanteren we de standaard van 2 mm of de dichtstbijzijnde specificatie.*

