

Universeel afdichtingsrubber, weerbestendig en voorzien van zelfklevende laag

ISO	EPDM Terpolymre of ethylene, propylene and a diene (unsaturated diene in side chain)
Kleur	Wit
Temperatuurbereik	-40 en 80 °C
Soortelijke massa	120 kg/m ³
Hardheid	40 Shore A (± 5)
Rek bij breuk	140 %

Omschrijving materiaal

EPDM Celrubber isoleert uitstekend. Het materiaal is geschikt voor een brede range aan afdichtingen zoals als tochtstrip maar ook bij vacuümtoepassingen.

Toepassingen

Tochtstrip, afdichtingsband, isolatie van deuren.

Verwerking

Geleverd op band en eenvoudig op maat te knippen. Ook beschikbaar als platen die we zelf zelfklevend kunnen maken en kunnen snijden in elk formaat voor bijvoorbeeld pakkingen.

Verwerking volgens tolerantienorm: 7715-P3

UV	Water	Zuren	Logen	Basen
Goed	Goed	Niet bestendig	Niet bestendig	Niet bestendig

Artikeloverzicht

Artikel	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (mm)
38600503	EPDM Celrubber EZZK wit 5x3 mm		
38601010	EPDM Celrubber EZZK wit 10x10 mm		50.000
38601203	EPDM Celrubber EZZK wit 12x3 mm		250.000
38601212	EPDM Celrubber EZZK wit 12x12 mm		50.000
38601502	EPDM Celrubber EZZK wit 15x2 mm		25.000
38601503	EPDM Celrubber EZZK wit 15x3 mm		175.000
38601505	EPDM Celrubber EZZK wit 15x5 mm		25.000
38601515	EPDM Celrubber EZZK wit 15x15 mm		35.000
38602003	EPDM Celrubber EZZK wit 20x3 mm		20.000
38602004	EPDM Celrubber EZZK wit 20x4 mm		20.000
38602505	EPDM Celrubber EZZK wit 25x5 mm		20.000
38603003	EPDM Celrubber EZZK wit 30x3 mm		25.000
38603504	EPDM Celrubber EZZK wit 35x4 mm		20.000
38604003	EPDM Celrubber EZZK wit 40x3 mm		25.000
38604005	EPDM Celrubber EZZK wit 40x5 mm		20.000



38605005	EPDM Celrubber EZK wit 50x5 mm	20.000
38606003	EPDM Celrubber EZK wit 60x3 mm	

Opslagadvies (ISO 2230)

Bijgaande specificatie geeft een indicatie van de bewaartermijnen om degradatie in eigenschappen van het materiaal te voorkomen. Blootstelling aan licht en vocht dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen. Het is aan te raden het materiaal vooraf te controleren bij opslag langer dan een jaar.

Groep	Minimale temperatuur	Maximale temperatuur	Maximale vochtigheid	Bewaartermijn	Uitbreiding na inspectie
C	10 °C	25 °C	65 %	10 jaar	5 jaar

Wij bieden de productinformatie zoals die bij ons bekend is met de grootste zorg aan. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in industriële omgevingen, tenzij anders aangegeven. Bij toepassingen met hoge impact en/of combinaties van grenswaarden raden we altijd aan de eigenschappen specifiek voor die situatie door ons te laten te verifiëren. Indien er meerdere specificaties zijn voor een product dan hanteren we de standaard van 2 mm of de dichtstbijzijnde specificatie.

