

EPDM sponsrubbersnoer is een ideale zachte afdichting

ISO EPDM Terpolymre of ethylene, propylene and a diene (unsaturated diene in side chain)

Vorm Snoer

Kleur Zwart

Omschrijving materiaal

EPDM sponsrubber snoer is in vele diameters verkrijgbaar voor elk soort toepassing.

Toepassingen

Bijvoorbeeld als afdichting bij vacuümtafels, of bij twee buizen die in elkaar geschoven worden dicht dit materiaal door de lage hardheid flexibel af.

Verwerking volgens tolerantienorm: 3302-1-E3

Artikeloverzicht

Artikel	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (mm)
39000030	Sponsrubbersnoer 3 mm		200.000
39000040	Sponsrubbersnoer 4 mm		
39000050	Sponsrubbersnoer 5 mm		
39000060	Sponsrubbersnoer 6 mm		100.000
39000070	Sponsrubbersnoer 7 mm		
39000080	Sponsrubbersnoer 8 mm		100.000
39000090	Sponsrubbersnoer 9 mm		
39000100	Sponsrubbersnoer 10 mm		
39000120	Sponsrubbersnoer 12 mm		
39000130	Sponsrubbersnoer 13 mm		
39000140	Sponsrubbersnoer 14 mm		
39000150	Sponsrubbersnoer 15 mm		
39000160	Sponsrubbersnoer 16 mm		50.000
39000200	Sponsrubbersnoer 20 mm		25.000
39000250	Sponsrubbersnoer 25 mm		25.000
39000300	Sponsrubbersnoer 30 mm		20.000
39000400	Sponsrubbersnoer 40 mm		20.000
39000500	Sponsrubbersnoer 50 mm		10.000



Opslagadvies (ISO 2230)

Bijgaande specificatie geeft een indicatie van de bewaartermijnen om degradatie in eigenschappen van het materiaal te voorkomen. Blootstelling aan licht en vocht dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen. Het is aan te raden het materiaal vooraf te controleren bij opslag langer dan een jaar.

Groep	Minimale temperatuur	Maximale temperatuur	Maximale vochtigheid	Bewaartermijn	Uitbreiding na inspectie
C	10 °C	25 °C	65 %	10 jaar	5 jaar

Wij bieden de productinformatie zoals die bij ons bekend is met de grootste zorg aan. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in industriële omgevingen, tenzij anders aangegeven. Bij toepassingen met hoge impact en/of combinaties van grenswaarden raden we altijd aan de eigenschappen specifiek voor die situatie door ons te laten te verifiëren. Indien er meerdere specificaties zijn voor een product dan hanteren we de standaard van 2 mm of de dichtstbijzijnde specificatie.

