

Medium-end pakkingmateriaal voor milde chemische toepassingen

Vorm	Plaat
Kleur	Lichtgeel
Temperatuurbereik	-70 en 440 °C
Soortelijke massa	1520 kg/m ³
Werkdruk	140 bar
Treksterkte	10 N/mm ²

Omschrijving materiaal

Een hoge kwaliteit pakkingmateriaal op basis een evenwichtige vermenging van glas- en aramidevezels gebonden met NBR rubber.

Toepassingen

Bestand tegen: Waterdruk, Gas, Olie, Zwakke logen en zuren. Hoge mechanische belasting Getest voor: WRAS
Verwerking volgens tolerantienorm: 7715-P3

Benzine	Olie	Water	Drinkwater	Zuren	Logen	Basen
Goed	Goed	Uitstekend	Uitstekend	Goed	Goed	Goed

Artikeloverzicht

Artikel	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (mm)
50200005	SF 3300 0,5 mm (wordt Novus 34, laatste voorraad)	1.500	1.500
50200010	SF 3300 1 mm (wordt Novus 34, laatste voorraad)	1.500	1.500
50200020	SF 3300 2 mm (wordt Novus 34, laatste voorraad)	1.500	1.500
50200030	SF 3300 3 mm (wordt Novus 34, laatste voorraad)	1.500	1.500

Compressie en herstel

Samendrukbaarheid en herstel na compressie.

Testnorm	Samendrukbaarheid	Herstelwaarde
ASTM	12 %	> 63 %

Gaspermeabiliteit

Gaspermeabiliteit volgens de vermelde testnorm.

Testnorm	Testresultaat
ASTM	0,070 mL/min

Wij bieden de productinformatie zoals die bij ons bekend is met de grootste zorg aan. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in industriële omgevingen, tenzij anders aangegeven. Bij toepassingen met hoge impact en/of combinaties van grenswaarden raden we altijd aan de eigenschappen specifiek voor die situatie door ons te laten te verifiëren. Indien er meerdere specificaties zijn voor een product dan hanteren we de standaard van 2 mm of de dichtstbijzijnde specificatie.

