

Voedselveilige high-performance vezelpakking gebaseerd op PTFE

Vorm	Plaat
Kleur	Roze
Temperatuurbereik	-250 en 260 °C
Soortelijke massa	2200 kg/m ³
Werkdruk	85 bar
Treksterkte	16 N/mm ²

Omschrijving materiaal

Vezelpakking bestaande uit PTFE met silica vulling. Breed inzetbaar in voedseltoepassingen binnen de gehele pH range (0-14)

Toepassingen

Pakkingmateriaal in de voedselindustrie maar ook bijzonder geschikt voor chemische toepassingen.

Verwerking volgens tolerantienorm: 7715-P3



Europees voedselveilig EC
1935:2004

FDA

Amerikaans voedselveilig onder FDA

Toelatingen

WRAS toelating 1206528, TA-LUFT, BAM Oxygen

Zuren	Logen	Basen
Uitstekend	Uitstekend	Uitstekend

Artikeloverzicht

Artikel	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (mm)
50500005	Sigma 511 0,5 mm	1.500	1.500
50500007	Sigma 511 0,75 mm		
50500010	Sigma 511 1 mm	1.500	1.500
50500015	Sigma 511 1,5 mm	1.500	1.500
50500020	Sigma 511 2 mm	1.500	1.500
50500030	Sigma 511 3 mm	1.500	1.500

Wij bieden de productinformatie zoals die bij ons bekend is met de grootste zorg aan. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in industriële omgevingen, tenzij anders aangegeven. Bij toepassingen met hoge impact en/of combinaties van grenswaarden raden we altijd aan de eigenschappen specifiek voor die situatie door ons te laten te verifiëren. Indien er meerdere specificaties zijn voor een product dan hanteren we de standaard van 2 mm of de dichtstbijzijnde specificatie.

