

High-end universele vezelpakking gebaseerd op PTFE

Vorm	Plaat
Kleur	Wit
Temperatuurbereik	-250 en 260 °C
Soortelijke massa	2900 kg/m ³
Werkdruk	85 bar
Treksterkte	15 N/mm ²

Omschrijving materiaal

Vezelpakking bestaande uit PTFE met barium sulfiet vulling. Breed inzetbaar in toepassingen binnen de gehele pH range (0-14)

Toepassingen

Zeer geschikt als pakkingmateriaal bij veeleisende chemische toepassingen

Verwerking volgens tolerantienorm: 7715-P3

FDA

Amerikaans voedselveilig onder FDA

Benzine	Olie	Zuren	Logen	Basen
Goed	Goed	Uitstekend	Uitstekend	Uitstekend

Artikeloverzicht

Artikel	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (mm)
50800007	Sigma 533 0,75 mm		
50800010	Sigma 533 1 mm		
50800015	Sigma 533 1,5 mm		
50800020	Sigma 533 2 mm		
50800030	Sigma 533 3 mm		

Compressie en herstel

Samendrukbaarheid en herstel na compressie.

Testnorm	Samendrukbaarheid	Herstelwaarde
ASTM	7 %	> 43 %

Wij bieden de productinformatie zoals die bij ons bekend is met de grootste zorg aan. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in industriële omgevingen, tenzij anders aangegeven. Bij toepassingen met hoge impact en/of combinaties van grenswaarden raden we altijd aan de eigenschappen specifiek voor die situatie door ons te laten te verifiëren. Indien er meerdere specificaties zijn voor een product dan hanteren we de standaard van 2 mm of de dichtstbijzijnde specificatie.

