

Glasdoekweefsel W1500 is geschikt om maatwerk manchetten te maken voor veeleisende omgevingen

Vorm	Rollen
Kleur	Rood
Temperatuurbereik	500 °C
Soortelijke massa	1590 kg/m ³
Treksterkte	7,600 N/mm ²

Omschrijving materiaal

Het glasdoekweefsel is aan twee zijde gecoat met rood siliconen. Het weefsel is middels een keeperverbinding opgebouwd en bestaat uit E-glas PT600 Tex met een ketting van 11 garens per cm met een inslag van 7,5 garens per cm. De treksterkte van het weefsel is voor de ketting 760 N/cm en voor de inslag 420 N/cm.

Toepassingen

Als manchet in veeleisende toepassingen met hoge temperaturen bij hete lucht en vetzuren.

Verwerking

Met onze industriële naaimachines verwerken we dit materiaal tot diverse manchetten in elk formaat en volgens elke specificatie. Verwerking volgens tolerantienorm: 7715-P3

Artikeloverzicht

Artikel	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (mm)
53400010	Glasdoekweefsel W1500 (2x siliconen rood, 1590 gr./m ²) 1,5 mm	1.000	50.000

Wij bieden de productinformatie zoals die bij ons bekend is met de grootste zorg aan. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in industriële omgevingen, tenzij anders aangegeven. Bij toepassingen met hoge impact en/of combinaties van grenswaarden raden we altijd aan de eigenschappen specifiek voor die situatie door ons te laten te verifiëren. Indien er meerdere specificaties zijn voor een product dan hanteren we de standaard van 2 mm of de dichtstbijzijnde specificatie.

