

Dit glasdoekweefsel is aan tweezijdes gecoat met polyurethaan

Kleur Grijs
Treksterkte 7,400 N/mm²

Omschrijving materiaal

Dit glasdoekweefsel bestaat uit een geweven E-glas materiaal met een schering van 5,5 per cm en een insteek van 3 per cm. De dikte is ca. 1,5 mm en gewicht 1130 gram per m².

Toepassingen

Geschikt als bescherming bij laswerkzaamheden en voor diverse industriële toepassingen.

Verwerking

In ons naaiatelier verwerken we dit materiaal tot diverse manchetten en afdichtingen.

Verwerking volgens tolerantienorm: 7715-P3

Artikeloverzicht

Artikel	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (mm)
53600010	Glasdoekweefsel W1080 (2x alu grijs gecoat, 1150 gr./m ²)		

Wij bieden de productinformatie zoals die bij ons bekend is met de grootste zorg aan. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in industriële omgevingen, tenzij anders aangegeven. Bij toepassingen met hoge impact en/of combinaties van grenswaarden raden we altijd aan de eigenschappen specifiek voor die situatie door ons te laten te verifiëren. Indien er meerdere specificaties zijn voor een product dan hanteren we de standaard van 2 mm of de dichtstbijzijnde specificatie.

