

Sterk doekmateriaal met PVC coating in zwart.

Kleur Zwart

Omschrijving materiaal

Stevig doek bestaande uit een polyester weefsel gecoat met PVC.

Ketting en inslag bestaan uit garen van 1100 dtex. De weefmethode is panama 2/2 met een dichtheid van K/S 12/23 Thr/cm

Toepassingen

Gordijnen, spatschermen, manchetten, beschermhoezen

Verwerking

Versnijden op maat, verwerking met de naaimachine tot confectie eventueel ingezoomd met kederband, klitteband of magneten.

Verwerking volgens tolerantienorm: 7715-P3

Artikeloverzicht

Artikel	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (mm)
54000005	PVC doek B7119/7999 (630 gr/m ²) zwart 0,5 mm	2.500	65.000
54000010	PVC doek B6051 (1400 gr/m ²) zwart 1 mm	2.300	25.000

Wij bieden de productinformatie zoals die bij ons bekend is met de grootste zorg aan. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in industriële omgevingen, tenzij anders aangegeven. Bij toepassingen met hoge impact en/of combinaties van grenswaarden raden we altijd aan de eigenschappen specifiek voor die situatie door ons te laten te verifiëren. Indien er meerdere specificaties zijn voor een product dan hanteren we de standaard van 2 mm of de dichtstbijzijnde specificatie.

