

Universeel doek voor brede range aan toepassingen

ISO PVC poly(vinyl chloride)
Vorm Rollen
Temperatuurbereik -30 en 70 °C

Omschrijving materiaal

100% PES weefsel bestaande uit doek 160 g/m² en een coating van 470 g/m² PVC. Scheurweerstand 250 N

Toepassingen

Gordijnen, spatschermen, manchetten, beschermhoezen en truck afschermingen.

Verwerking

Versnijden op maat, verwerking met de naaimachine tot confectie eventueel ingezoomd met kederband, klitteband of magneten.

Verwerking volgens tolerantienorm: 7715-P3

Artikeloverzicht

Artikel	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (mm)
54100005	PVC doek B7119/7193 (630 gr/m ²) grijs 0,5 mm	2.500	65.000

Wij bieden de productinformatie zoals die bij ons bekend is met de grootste zorg aan. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in industriële omgevingen, tenzij anders aangegeven. Bij toepassingen met hoge impact en/of combinaties van grenswaarden raden we altijd aan de eigenschappen specifiek voor die situatie door ons te laten te verifiëren. Indien er meerdere specificaties zijn voor een product dan hanteren we de standaard van 2 mm of de dichtstbijzijnde specificatie.

