

PTFE versterkt met grafiet garen

ISO	PTFE polytetrafluoroethylene
Kleur	Antraciet
Temperatuurbereik	-200 en 280 °C
Werkdruk	200 bar

Omschrijving materiaal

Teadit 2007 is een pakkingmateriaal uit PTFE versterkt met grafiet en een smeermiddel geschikt voor hoge temperaturen. Deze pakking combineert de chemische weerstand van PTFE met de warmtebestendigheid van grafiet. Het chemisch inert over 0-14 pH range.

Toepassingen

Dit type is een uitstekende pakking voor algemeen gebruik en corrosieve toepassingen. Ze wordt algemeen gebruikt in pompen, kleppen, roterende en heen en weer gaande assen, mengers en roerwerken .

Verwerking volgens tolerantienorm: 7715-P3

Artikeloverzicht

Artikel	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (mm)
57800808	Teadit 2007 PTFE met grafiet Afm. 8x8mm, doos a 2kg. (ca. 18mtr.)		
57801010	Teadit 2007 PTFE met grafiet Afm. 10x10mm, doos a 2kg. (ca. 11,5mtr.)		
57801212	Teadit 2007 PTFE met grafiet Afm. 12x12mm, doos a 3kg. (ca. 12mtr.)		
57801414	Teadit 2007 PTFE met grafiet Afm. 14x14mm, doos a 3kg. (ca. 9mtr.)		
57801515	Teadit 2007 PTFE met grafiet Afm. 15x15mm, doos a 5kg. (ca. 11,5mtr.)		
57801616	Teadit 2007 PTFE met grafiet Afm. 16x16mm, doos a 5kg. (ca. 11,5mtr.)		

Wij bieden de productinformatie zoals die bij ons bekend is met de grootste zorg aan. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in industriële omgevingen, tenzij anders aangegeven. Bij toepassingen met hoge impact en/of combinaties van grenswaarden raden we altijd aan de eigenschappen specifiek voor die situatie door ons te laten te verifiëren. Indien er meerdere specificaties zijn voor een product dan hanteren we de standaard van 2 mm of de dichtstbijzijnde specificatie.

