

Voedselveilige pure PTFE vezelkoordpakking

ISO	PTFE polytetrafluoroethylene
Vorm	Op rol
Kleur	Wit
Temperatuurbereik	-100 en 280 °C
Werkdruk	20 bar

Omschrijving materiaal

Stevig geweven pakking van pure ePTFE filamenten. Een speciaal voedselveilig smeermiddel zorgt voor betere prestaties. Geschikt voor een as snelheid van 12 m/s en heeft een groot pH bereik tussen de 0 en 14.

Toepassingen

Geschikt voor roterende voedselverwerkende machines zoals blenders, mixers, kookmachines en pompen.

Verwerking

Verkrijgbaar per rol en zelf eenvoudig te versnijden op lengte
Verwerking volgens tolerantienorm: 7715-P3

FDA

Amerikaans voedselveilig onder FDA

Artikeloverzicht

Artikel	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (mm)
57900808	Teadit 2006 Food Grade Afm: 8x8 mm (2kg/doos=ca.19,6mtr.)		
57901212	Teadit 2006 Food Grade Afm: 12x12 mm (3kg/doos=12,3mtr.)		
57901818	Teadit 2006 Food Grade Afm: 18x18 mm (ca. 5kg/doos)		

Waterabsorptie

De mate waarin het product water opneemt bij een test van 24 uur in water van 23 graden conform ISO 63.

Onderdompeling Verzadiging

0 %	0 %
-----	-----

Wij bieden de productinformatie zoals die bij ons bekend is met de grootste zorg aan. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in industriële omgevingen, tenzij anders aangegeven. Bij toepassingen met hoge impact en/of combinaties van grenswaarden raden we altijd aan de eigenschappen specifiek voor die situatie door ons te laten te verifiëren. Indien er meerdere specificaties zijn voor een product dan hanteren we de standaard van 2 mm of de dichtstbijzijnde specificatie.

