

Allround pakkingband

Kleur Zwart
Temperatuurbereik -85 en 480 °C

Omschrijving materiaal

Flexitallic 774 is gemaakt van glasvezel geïmpregneerd met minerale olie en grafiet. Geschikt voor de petrochemische en algemene industrie.

Toepassingen

Als pakkingmateriaal in pompen voor algemeen gebruik, mixers en afsluiters

Verwerking

Het materiaal wordt geleverd op spoelen waar het gewenste stuk van af te halen is.

Verwerking volgens tolerantienorm: 7715-P3

Artikeloverzicht

Artikel	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (mm)
58100303	Flexitallic 774 Stopbuspakking 3x3 mm		8.000
58100404	Flexitallic 774 Stopbuspakking 4x4 mm		
58100505	Flexitallic 774 Stopbuspakking 5x5 mm		8.000
58100606	Flexitallic 774 Stopbuspakking 6,5x6,5 mm		8.000
58100808	Flexitallic 774 Stopbuspakking 8x8 mm		8.000
58100909	Flexitallic 774 Stopbuspakking 9,5x9,5 mm		8.000
58101212	Flexitallic 774 Stopbuspakking 12,5x12,5 mm		8.000
58101414	Flexitallic 774 Stopbuspakking 14x14 mm		8.000
58101616	Flexitallic 774 Stopbuspakking 16x16 mm		
58101919	Flexitallic 774 Stopbuspakking 19x19 mm		8.000
58102525	Flexitallic 774 Stopbuspakking 25x25 mm		8.000

Wij bieden de productinformatie zoals die bij ons bekend is met de grootste zorg aan. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in industriële omgevingen, tenzij anders aangegeven. Bij toepassingen met hoge impact en/of combinaties van grenswaarden raden we altijd aan de eigenschappen specifiek voor die situatie door ons te laten te verifiëren. Indien er meerdere specificaties zijn voor een product dan hanteren we de standaard van 2 mm of de dichtstbijzijnde specificatie.

