

Voedselveilige pure PTFE vezelkoordpakking zonder smeermiddel

Vorm	Op rol
Kleur	Wit
Temperatuurbereik	-268 en 280 °C
Werkdruk	250 bar

Omschrijving materiaal

Stevig geweven pakking van pure ePTFE filamenten. Het materiaal is voorbehandeld maar bevat geen smeermiddelen. Bestand tegen agressieve stoffen, gassen en oplosmiddelen. Geschikt voor een as snelheid van 5 m/s en heeft een groot pH bereik tussen de 0 en 14.

Toepassingen

Veel gebruikt in afdichtingskleppen en ander langzaam bewegende toepassingen.

Verwerking

Te versnijden op lengte vanaf de rol
Verwerking volgens tolerantienorm: 7715-P3

Artikeloverzicht

Artikel	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (mm)
58600505	Teadit 2005 Food Contact (2kg/doos=ca.50m) Afm. 5x5mm		
58600606	Teadit 2005 Food Contact (2kg/doos=ca.30m) Afm. 6x6mm		
58600808	Teadit 2005 Food Contact (2kg/doos=ca.19,6m) Afm. 8x8mm		
58601010	Teadit 2005 Food Contact (2kg/doos=ca.12,5m) Afm: 10x10mm		
58601212	Teadit 2005 Food Contact (3kg/doos=ca.13m) Afm 12x12mm		
58601414	Teadit 2005 Food Contact (3kg/doos=ca.9,6m) Afm 14x14mm		
58601616	Teadit 2005 Food Contact (5kg/doos=ca.12,3m) Afm 16x16mm		
58602020	Teadit 2005 Food Contact (5kg/doos=ca.8m) Afm 20x20mm		
58602525	Teadit 2005 Food Contact (?kg/doos=ca.?m) Afm 25x25mm		

Wij bieden de productinformatie zoals die bij ons bekend is met de grootste zorg aan. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in industriële omgevingen, tenzij anders aangegeven. Bij toepassingen met hoge impact en/of combinaties van grenswaarden raden we altijd aan de eigenschappen specifiek voor die situatie door ons te laten te verifiëren. Indien er meerdere specificaties zijn voor een product dan hanteren we de standaard van 2 mm of de dichtstbijzijnde specificatie.

