

PTFE heeft een zeer brede temperatuurrange. Zeer goede on-stick.

ISO PTFE polytetrafluoroethylene
 Vorm Staf
 Kleur Wit
 Temperatuurbereik -190 en 260 °C

Omschrijving materiaal

PTFE is een materiaal met lage wrijvingscoëfficiënt geschikt. Zeer brede temperatuurrange en uitstekende chemische bestendigheid. Daarnaast is PTFE vlamdovend en goed elektrisch isolerend. Tevens is het materiaal FDA approved en is het EU certificaat: 10/2011 Food Grade.

Toepassingen

Onder andere als afdichtingen in leidingen voor vervoer van chemicaliën.
 Verwerking volgens tolerantienorm: 2768-mK



FDA

Europees voedselveilig EC
 1935:2004

Amerikaans voedselveilig onder FDA

Benzine	Olie	Water	Drinkwater	Slijtvast	Zuren	Logen	Basen
Redelijk	Goed	Goed	Goed	Matig	Goed	Goed	Goed

Artikeloverzicht

Artikel	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (mm)
67900038	PTFE wit staf 3,8 mm		4.000
67900042	PTFE wit staf 4,2 mm		
67900060	PTFE wit staf 6 mm		
67900080	PTFE wit staf 8 mm		
67900100	PTFE wit staf 10 mm		
67900150	PTFE wit staf 15 mm		1.000
67900180	PTFE wit staf 18 mm		
67900200	PTFE wit staf 20 mm		
67900250	PTFE wit staf 25 mm		
67900300	PTFE wit staf 30 mm		
67900350	PTFE wit staf 35 mm		
67900400	PTFE wit staf 40 mm		
67900450	PTFE wit staf 45 mm		
67900500	PTFE wit staf 50 mm		



67900600	PTFE wit staf 60 mm
67900700	PTFE wit staf 70 mm
67900750	PTFE wit staf 75 mm
67900800	PTFE wit staf 80 mm
67900900	PTFE wit staf 90 mm
67901000	PTFE wit staf 100 mm
67902000	PTFE wit staf 200 mm

Wij bieden de productinformatie zoals die bij ons bekend is met de grootste zorg aan. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in industriële omgevingen, tenzij anders aangegeven. Bij toepassingen met hoge impact en/of combinaties van grenswaarden raden we altijd aan de eigenschappen specifiek voor die situatie door ons te laten te verifiëren. Indien er meerdere specificaties zijn voor een product dan hanteren we de standaard van 2 mm of de dichtstbijzijnde specificatie.

